

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 011-CPR/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Folia paroizolacyjna metalizowana
STROTEX AL 150

2. Zamierzone zastosowania:

Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej

3. Producent:

FOLIAREX Sp. z o. o.
ul. Osiedle Przemysłowe 22
69-100 Słubice
Polska

Miejsce produkcji:

FOLIAREX Sp. z o. o.
ul. Osiedle Przemysłowe 22
69-100 Słubice
Polska

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana: PN-EN 13984:2013


**Jednostka Notyfikowana nr 1434 – Polskie Centrum Badań i
Certyfikacji S.A.**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Jednostka miary	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność przy 2 kPa		Spełnienie wymagań	-	PN-EN 13984:2013
Odporność na uderzenie (metoda B)		500	mm	
Odporność	na starzenie	Spełnienie wymagań	-	
	na alkalia			
Wytrzymałość na rozdzieranie		≥150	N	
Wytrzymałość złącza na ścinanie		≥150	N/50mm	
Reakcja na ogień		Klasa E	-	
Opór dyfuzyjny pary wodnej		$5,1 \cdot 10^{11} \pm 40\%$	$m^2 \text{ s Pa/kg}$	
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż		≥260	N/50mm	
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek		≥170	N/50mm	
Wydłużenie wzdłuż		≥12	%	
Wydłużenie w poprzek		≥7	%	
Substancje niebezpieczne		NPD	-	

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DS. JAKOŚCI I CERTYFIKACJI

mgr inż. Anna Rakowska

Słubice, 15. 10. 2015