

Technické listy – kanalizační vpusti

Výrobky obsahující suchou protizápachovou klapku jsou převážně určeny pro montáž v exteriéru. Kanalizační vpusti vybaveny vodní protizápachovou hladinou se používají v převážně míře v interiéru budov. Třetí verze vpustě s plovákem NEPTUN je převážně určena tam, kde zamezí možnému pronikání zápachu z kanalizačního systému do vnitřních prostor.

- ☑ zatížení K3 (300 kg)
- ☑ zatížení L15 (1 500 kg)
- ☑ zatížení B 125 (12 500 kg)
- ☑ UV stabilizace
- ☑ odolnost 90 °C
- ☑ norma EN 1253
- ☑ norma EN 124
- ☑ možnost napojení hydroizolace



KV BOČNÍ D 50 S PLASTOVOU/NEREZOVOU/LITINOVOU MŘÍŽKOU

Vyrobeno z PP a PS, nerezové oceli DIN 1.4301 a šedé litiny DIN 1691. Zatížení K3-300 kg a L15-1 500 kg, odolnost do 90°C, u plováku NEPTUN 70 °C, zkoušeno dle normy EN 1253.

- 💧 Průtok (suchá klapka): 93-101 l/min
- 💧 Průtok (vodní hladina): 75-83 l/min
- 💧 Průtok (NEPTUN): 64-70 l/min

		OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PROVEDENÍ
		332 S KVB 50 S	6/144	0,82	suchá klapka
		332 V KVB 50 V	6/144	0,84	vodní hladina
		332 X KVB 50 X	6/144	0,96	plovák NEPTUN
		332 S N KVB 50 S N	6/144	0,96	suchá klapka
		332 V N KVB 50 V N	6/144	0,98	vodní hladina
		332 X N KVB 50 X N	6/144	1,03	plovák NEPTUN
		332 S Li KVB 50 S Li	6/144	1,82	suchá klapka
		332 V Li KVB 50 V Li	6/144	1,86	vodní hladina
		332 X Li KVB 50 X Li	6/144	1,85	plovák NEPTUN
		432 S KVB/L 50 S	1/48	1,10	suchá klapka
		432 V KVB/L 50 V	1/48	1,10	vodní hladina
		432 X KVB/L 50 X	1/48	1,10	plovák NEPTUN
		432 S N KVB/L 50 S N	1/48	1,19	suchá klapka
		432 V N KVB/L 50 V N	1/48	1,20	vodní hladina
		432 X N KVB/L 50 X N	1/48	1,20	plovák NEPTUN
		432 S Li KVB/L 50 S Li	1/48	2,10	suchá klapka
		432 V Li KVB/L 50 V Li	1/48	2,10	vodní hladina
		432 X Li KVB/L 50 X Li	1/48	2,10	plovák NEPTUN