

Technické listy – kanalizační vpusti

Výrobky obsahující suchou protizápachovou klapku jsou převážně určeny pro montáž v exteriéru. Kanalizační vpusti vybaveny vodní protizápachovou hladinou se používají v převážně míře v interiéru budov. Třetí verze vpustě s plovákem NEPTUN je převážně určena tam, kde zamezí možnému pronikání zápachu z kanalizačního systému do vnitřních prostor.

- ☑ zatížení K3 (300 kg)
- ☑ zatížení L15 (1 500 kg)
- ☑ zatížení B 125 (12 500 kg)
- ☑ UV stabilizace
- ☑ odolnost 90 °C
- ☑ norma EN 1253
- ☑ norma EN 124
- ☑ možnost napojení hydroizolace



KV SPODNÍ D 110 S PLASTOVOU/NERZOVOU/LITINOVOU MŘÍŽKOU

Vyrobeno z PP a PS, nerezové oceli DIN 1.4301 a šedé litiny DIN 1691. Zatížení K3-300 kg a L15-1 500 kg, odolnost do 90°C, u plováku NEPTUN 70 °C, zkoušeno dle normy EN 1253.

- 💧 Průtok (suchá klapka): 170-193 l/min
- 💧 Průtok (vodní hladina): 108-114 l/min
- 💧 Průtok (NEPTUN): 86-90 l/min

OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PROVEDENÍ	
 	727 S KVS 110 S	6/144	0,85	suchá klapka
	727 V KVS 110 V	6/144	0,87	vodní hladina
	727 X KVS 110 X	6/144	0,85	plovák NEPTUN
 	727 S N KVS 110 S N	6/144	0,85	suchá klapka
	727 V N KVS 110 V N	6/144	0,93	vodní hladina
	727 X N KVS 110 X N	6/144	0,96	plovák NEPTUN
 	727 S Li KVS 110 S Li	6/144	1,83	suchá klapka
	727 V Li KVS 110 V Li	6/144	1,85	vodní hladina
	727 X Li KVS 110 X Li	6/144	1,85	plovák NEPTUN
 	827 S KVS/L 110 S	4/72	1,09	suchá klapka
	827 V KVS/L 110 V	4/72	1,10	vodní hladina
	827 X KVS/L 110 X	4/72	1,09	plovák NEPTUN
 	827 S N KVS/L 110 S N	4/72	1,18	suchá klapka
	827 V N KVS/L 110 V N	4/72	1,24	vodní hladina
	827 X N KVS/L 110 X N	4/72	1,19	plovák NEPTUN
 	827 S Li KVS/L 110 S Li	4/72	2,08	suchá klapka
	827 V Li KVS/L 110 V Li	4/72	1,99	vodní hladina
	827 X Li KVS/L 110 X Li	4/72	1,97	plovák NEPTUN

LITINA

LITINA