

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně o doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Dovozce:

GABEX s.r.o., Barchov 21, 53 002 Pardubice
IČ: 60915803

prohlašuje, že je výrobek: litinové poklopy

Popis a určení výrobku – účel použití ve stavbě:

Jedná se o litinové poklopy s typovým označením: dle EN 124

pro zátěžovou třídu B125 čtvercové poklopy: HY 30, HY 40, HY 50, HY 60, HY 70, HY 80, HY 90, HY 100

pro zátěžovou třídu B125 kruhové poklopy: RH 65, RH 80

pro zátěžovou třídu C250 čtvercové poklopy: HYC 40, HYC 50, HYC 60, HYC 70, HYC 80, NDV50

pro zátěžovou třídu C250 kruhové poklopy: PAR 850 R, BOR A250, BOR A300R, BOR A300C, BOR A400

pro zátěžovou třídu C250 čtvercové mříže: SFG 40, ELITA 50, ELITA 60, SFG 70, AQUA profil A, AQUA profil T

pro zátěžovou třídu C250 kruhové mříže: PARG

pro zátěžovou třídu D400 čtvercové poklopy: HYL 60, CH4 N 80.60, CH4 83.70 D, CH4 93.80 D, CH4 104.90 D, CH4 114.100 D, CH4 135.120 D

pro zátěžovou třídu D400 kruhové poklopy: CITY 600 R, OPTIMA R

pro zátěžovou třídu D400 čtvercové a kruhové mříže: DELITA PL 40, DELITA PL 50, DELITA PL 60, OPTIMA GR kulaté

Specifika výrobku: Uchycení poklopu v rámu je provedeno přes klouzavý mechanismus tak, že při zvedání poklopu nahrazuje otvírání na panty. Provedení zabraňuje klapání poklopu.

Materiálové provedení: šachtový poklop z polyuretanu vyztužený skleněnými vlákny

Potvrzení dovozce:

Jako výhradní distributor produktů firmy Fondatel/Belgie prohlašujeme, že poklopy HY a RH jsou certifikovány podle normy EN 124 pro třídu zatížení B125.

Číslo evropské certifikace NBN EN 1563 Fonte EN GJS 500/7

V Pardubicích dne 1.ledna 2017

Ing. Alexandra Vondráková

