



Hlavní výhody

- excelentní teplotní odolnost
- vysoká těsnost
- rychlá, snadná a estetická aplikace
- pro aplikace v interiéru i exteriéru

Jednostranně lepicí hliníková fólie opatřená akrylátovým lepidlem a polyetylenovým krycím ochranným proužkem (podlep).

Označení výrobce:

AL lepicí páska ME313

Fólie je určena pro aplikace, kde je vyžadována vodotěsná, vzduchotěsná a parotěsná izolace. Fólie je ideální pro utěsnění komůrkových plastů (polykarbonát), spojů vedení vzduchotechniky, klimatizace, izolace sendvičových konstrukcí, přeplátování spojů membrán.

Forma dodání:

Jednostranně lepicí hliníková fólie navinutá do role.

Příprava:

Podkladové plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

Zpracování:

Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Odstraňte ochranný proužek (podlep) a aplikujte fólii na připravený povrch. Pásku řádně přitiskněte k podkladu.

Doporučení:

Fólie lze aplikovat na podklad při teplotách pod 0°C za podmínky, že je podkladní plocha suchá a bez námrazy.

Důležité upozornění:

Díky velmi nízké tloušťce fólií může při přepravě izolovaných konstrukcí, na stavbě nebo v provozu snadno dojít k jejich poškození, protržení. Proto doporučujeme dodatečné zakrytí odolnějším materiálem vůči mechanickému poškození. Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení. Při pokusu o odlepení fólie z podkladu či jedné vrstvy od druhé dojde pravděpodobně k jejímu poškození či přetržení. V takových případech je potřeba fólii nahradit novou vrstvou.

Technická data

Tloušťka hliníku	0,05 mm
Tloušťka fólie vč. lepidla	0,09 mm
Délka v roli	23; 50 m
Šířka	25; 38; 50; 60 mm
Adheze na oceli	4,0 N/cm
Mez pevnosti	35 M/cm
Prodloužení	11 %
Teplotní odolnost	- 10 °C až + 110 °C
Teplota při zpracování	- 20 °C až + 40 °C
Barva	přírodní hliník