



## Guttagliss Acrylcolor

Materiál:	Akryl (PMMA) hladce lisované
Tloušťka materiálu:	3,00 mm
Měrná hmotnost:	-
Typ profilů:	-
Barva:	červená, zelená, oranžová, modrá, šedá, opálová
Teplotní odolnost:	- 40 to + 85 °C
Délka:	max. 2.050 mm
Šířka:	max. 1.520 mm
E-Modul:	3.650 MPa
Propustnost světla:	červená a oranžová cca 70% šedá a modrá cca 65% zelená cca 67% a opálová cca 64%
Reakce na oheň:	E
Tepelná roztažnost koeficient:	0,07 mm/m°C
Prodloužení:	5,5 % (v = 5mm /min)
Modul pružnosti v ohybu elasticita:	103 N/mm <sup>2</sup>
Rázová pevnost Charpy:	17,5 KJ/m <sup>2</sup>
Teplotní roztažnost koeficient:	6,1 E <sup>-5</sup>
Popis:	S malým lomem světla a tím nepřekonatelnou průhledností a brilancí.
Charakteristika:	Mrazuvzdorný a tepelně odolný, UV stabilní, vysoká pevnost v lomu, neláme se, maximální propustnost světla, snadné zpracování, ekonomické



## Guttagliss Acrylcolor

Applikace:	Ochrana soukromí, neonové nápisy, displej, nábytek, dekorace, zasklení, příčky, ... a vaše nápady
Záruka:	Záruka výrobce 10 let v souladu s našimi záručními podmínkami
Evidence:	Technická úprava vyhrazena, údaje dle pokynů výrobce